

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu/sl-4mm-c-pl-p-137341.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C) PL

Cena	2 369,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54520
Kod producenta	DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C) PL
Kod EAN	6936422130497
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C) PL

Model: DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 2x 1/1.8" Progressive Scan CMOS, **8 MP**
- Rozdzielczość : **3840 x 2160**
- Kompresja **H.265+ / H.265** / H.264+ / H.264 / **MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@8MPX** (3840 x 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- **Wbudowany mikrofon**
- Obiektyw **2x 4 mm**
- Kąt widzenia **180°**
- **WDR 130dB**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Kolorowy obraz **27/4**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologie głębokiego uczenia
- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Kamera IP Hikvision ColorVu w obudowie typu Turret,
- Rozdzielczość **8MP** (Max. **3840 x 2160@25kl/s**),
- Przetwornik: 2x 1/1.8" Progressive Scan CMO
- Czułość kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Zakres światła białego: **30m**,
- **Wbudowany mikrofon**
- Obiektyw: **2x 4mm/F1.0**,
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
- Kąt widzenia: **180°**
- Ilość strumieni : 3,
- Kolorowy obraz **24/7**,
- Stopień ochrony: **IP67**,
- Slot na kartę SD: **max. 256GB**
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 9,5W, PoE 10,5W
- Wymiary: Ø155 mm x 155.3 mm
- Waga: 870 g,