

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu/sl\(4mm\)\(c\)/black-pl-p-137789.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu/sl(4mm)(c)/black-pl-p-137789.html)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK PL

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54523BW1
Kod producenta	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK PL
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Kolor obudowy	Czarny
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Widoczność w nocy	30
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	3680x2160
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
WDR	Tak
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany głośnik	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK PL

Model: DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK PL

Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa ColorVu 8 MP panoramiczna
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Jeden obraz przedstawiający wszystkie sceny objęte kamerą
- Kolorowy obraz 24/7
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK PL:

Przetwornik	2x 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux (LED ON)
Migawka	1/3 s ~ 1/100 000 s
Dzień / noc	Kolorowy obraz 24/7
Regulacja położenia	Panorama (pan): -30° ~ 30°, nachylenie (tilt): -75° ~ 75°
Obiektów	
Ogniskowa	2x 4 mm
Kąt widzenia	Poziomo: 180° (+/- 10°), pionowo: 44°
Apertura	F1.0
Głębina ostrości	3,6 m ~ ∞
Mocowanie	M16
DORI	
Wykrywanie	77 m
Obserwacja	30 m
Rozpoznanie	15 m
Identyfikacja	7 m
Oświetlacz	
Zasięg	30 m
Inteligentny oświetlacz	Tak
Typ oświetlacza	Światło białe
Liczba diod	2x
Wideo	
Maksymalna rozdzielczość	5120×1440 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	Z włączonym WDR: 50 Hz: 12,5 kl/s @ 5120×1440 60 Hz: 15 kl/s @ 5120×1440 Z wyłączonym WDR: 50 Hz: 20 kl/s @ 5120×1440 60 Hz: 20 kl/s @ 5120×1440
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	Z włączonym WDR: 50 Hz: 12,5 kl/s @ 1920×536 / 960×272 60 Hz: 15 kl/s @ 1920×536 / 960×272 Z wyłączonym WDR: 50 Hz: 20 kl/s @ 1920×536 / 960×272

Kompresja	60 Hz: 20 kl/s @ 1920×536 / 960×272 Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG Baseline Profile / Main Profile / High Profile Main Profil 32 Kbps ~ 16 Mbps CBR / VBR Tak, dla H.265 i H.264 1 strefa dla strumienia głównego
Typ H.264 Typ H.265 Bitrate Kontrola Bitrate SVC ROI Audio Wbudowany mikrofon Audio Bitrate audio	Tak G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC 64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz Tak Tak, moc 1,2 W, głośność 95 dB @ 10 cm
Próbkowanie audio Filtrowanie szumów otoczenia Wbudowany głośnik Obraz Tryb dzień / noc Funkcje ulepszania obrazu WDR SNR Funkcje obrazu	Dzień / noc / auto / harmonogram BLC, HLC, 3D DNR 130 dB >52 dB Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, AGC (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
Sieć Archiwizacja sieciowa Obsługiwane protokoły	NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR), NVR TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: administrator, operator, użytkownik Max. dla 6 użytkowników Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i szyfrowane uwierzytelnianie dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, kontrola ustawienia limitu czasu, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 10+ Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Użytkownicy online Wyświetlanie na żywo Funkcje bezpieczeństwa	
API Zdalna obsługa Obsługa przez przeglądarki www	
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) Podstawowe	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek, we/wy alarmowe
Smart	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru
Wyzwalanie alarmów	Prześlij na FTP / NAS / kartę pamięci, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail, uruchom wyjście alarmowe, uruchom nagrywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie białym światłem
Funkcje inteligentne (algorytm Deep Learning)* Wykrywanie ruchu Ochrona obwodowa (perymetryczna)	Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów) Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów) Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd) Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja AI z algorytmem Deep Learning Filtrowanie alarmów oraz analiza AI (ochrona perymetryczna) nie jest obsługiwana z włączoną funkcją ROI, ustawioną kompresją H265+ lub H.264+ oraz kiedy włączona jest detekcja ruchu
Filtrowanie fałszywych alarmów	
Uwagi*	
Aktywne odstraszenie Światło ostrzegawcze (odstraszające)	2x diody z białym światłem z możliwością włączenia /

Ostrzeganie (odstraszenie) dźwiękowe	wyłączenia, ustawieniem częstotliwości migotania oraz natężeniem świecenia dla każdej diody osobno Wybór jednej z dostępnych w urządzeniu komend słownych (w języku angielskim) lub jednego alarmu dźwiękowego (np. syreny) Możliwość wgrania własnego pliku audio wav o rozmiarze mniejszym niż 512 kB i częstotliwości próbkowania 8 kHz.
Powiadomienie w czasie rzeczywistym	Powiadomienia Push na smartfon Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa w obsługa)
Interfejs	1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX
Sieć	1x wejście liniowe (złącze terminalowe; 3,3 Vpp; 4,7 kΩ)
Audio	1x wyjście liniowe (złącze terminalowe; 3,3 Vpp; 100 Ω)
Alarm	1x wejście, 1x wyjście (maks. 24 V DC, 1 A)
Pamięć	1x slot karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256 GB
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Reset	1x przycisk
Pozostałe	
Języki	33 języki (patrz karta katalogowa)
Funkcje ogólne	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasła
Klasa szczelności	IP67 (IEC 60529-2013)
Zasilanie	12 V DC ($\pm 25\%$)
Pobór mocy	PoE (802.3af, klasa 3) DC: maks. 9,5 W (0,79 A, 12 V DC) PoE: maks. 10,5 W (0,29 A ~ 0,18 A, 802.3af @ 36 V ~ 57 V)
Wilgotność	<95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Materiał	Korpus metalowy
Waga	1100 g
Wymiary (śr./wys.)	Ø155×155,3 mm
Gwarancja	36 miesięcy