

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g3-lis2uysl-28mm-black-pl-p-134374.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Cena	2 488,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56012
Kod producenta	DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422132958
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL
Numer SAP	311331444
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ∞
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Aluminiowa pokrywa i korpus
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø138.3 mm × 115.4 mm
Waga	750 g (bez opakowania), 1140 g (z opakowaniem)