

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2527g2-ls-28mm-c-p-128333.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2527G2-LS (2.8mm) (C)

Cena	1 872,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31119
Kod producenta	DS-2CD2527G2-LS (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847137618
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2527G2-LS (2.8mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2527G2-LS. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej rozdzielczości, zapewnia ona wyjątkowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Korzyści z użytkowania kamery

- Wysoka jakość obrazu 2MPx przy 25 klatkach na sekundę.
- Możliwość ciągłego nagrywania dzięki kolorowemu obrazowi 24/7.
- Technologia AcuSense redukująca liczbę fałszywych alarmów.
- Łatwość instalacji dzięki zasilaniu PoE.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67) oraz uszkodzenia mechaniczne (IK08).

Specyfikacja techniczna

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** 2MP (Max. 25kl/s @ 1920 × 1080)
- **Przetwornik:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
- **Slot na kartę SD/SDHC/SDXC:** do 256 GB
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz:** 30m
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Alarm:** Wej./Wyj.
- **Audio:** Wej./Wyj.
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** TAK
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE
- **Pobór mocy:** DC 6,5W, PoE 8W
- **Stopień ochrony:** IP67, IK08
- **Wymiary:** Ø 110 mm × 57.4 mm
- **Waga:** 375 g