

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2543g2-is-28mm-black-p-128305.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) (BLACK)

Cena	1 595,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31030
Kod producenta	DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) (BLACK)
Kod EAN	6931847136086
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK08
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Kolor obudowy	Czarny
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	104°

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) (BLACK)

Wybierz innowacyjność i bezpieczeństwo z kamerą IP Hikvision DS-2CD2543G2-IS. Ten zaawansowany model oferuje nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również nowoczesne funkcje, które zaspokoją potrzeby każdego użytkownika. Dzięki technologii AcuSense, możesz cieszyć się precyzyjnym filtrowaniem fałszywych alarmów.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx.
- Wydajna kompresja obrazu H.265+, zapewniająca płynne przesyłanie.
- Możliwość zasilania PoE, co ułatwia instalację.
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów dzięki technologii głębokiego uczenia.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP67.

Cechy techniczne:

- Model: DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) (BLACK)
- EAN: 6931847136086
- Waga: 0.6100 kg
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MPx
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 25kl/s @ 2688 × 1520
- Slot karty microSD: max. 256 GB
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 104,3°
- Max zasięg reflektora IR: 30 m
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Zasilanie: 12 VDC, PoE
- Stopień ochrony: IP67, IK08
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 5,5 W, PoE 6,5 W
- Wymiary: Ø 110 mm × 57.4 mm