

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2546g2-is28mmc-pl-p-134257.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) PL

Cena	1 686,11 zł
Numer katalogowy	54698
Kod producenta	DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) PL
Kod EAN	6936422130381
Klasa odporności	IK08
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) PL

Model: DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, **4 MPx**
- Kompresja **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@4MPx** (2688 × 1520)
- Slot karty microSD: max. 256 GB
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **102,7°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **we/wy audio 1/1**
- **we/wy alarmowe 1/1**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Wejścia/wyjścia alarmowe / audio
- Zasilanie: **12 VDC , PoE**
- Stopień ochrony: **IP67, IK08**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2546G2-IS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów..

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP (Max. 25kl/s@2688× 1520),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 30m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Alarm: Wej. / Wyj. 1/1
- Audio: Wej. / Wyj. 1/1
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 5,5W, PoE 6,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK08
- Wymiary: Ø 110 mm × 57.4 mm,
- Waga: 380 g,