

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2546g2-iws-28mm-c-p-128338.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IWS (2.8mm) (C)

Cena	1 805,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31128
Kod producenta	DS-2CD2546G2-IWS (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847139230
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	102°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK08
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IWS (2.8mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2546G2-IWS. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej rozdzielczości, ta kamera to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia Twojego domu lub biura.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MPx zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach.
- Technologia DarkFighter pozwala na wyjątkową wydajność przy słabym oświetleniu.
- Możliwość zasilania PoE sprawia, że instalacja kamery jest niezwykle łatwa i elastyczna.
- Filtracja fałszywych alarmów dzięki technologii AcuSense zwiększa efektywność monitoringu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP67.

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** 4MP (Max. 25kl/s @ 2688 × 1520)
- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- **Słot na kartę SD/SDHC/SDXC:** do 256 GB
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz:** 30 m
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Wi-Fi:** Tak
- **Alarm:** Wej. / Wyj. 1/1
- **Audio:** Wej. / Wyj. 1/1
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** Tak
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE
- **Pobór mocy:** DC 5,5W, PoE 6,5W
- **Stopień ochrony:** IP67, IK08
- **Wymiary:** Ø 110 mm × 57.4 mm
- **Waga:** 380 g