

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2547g2-ls28mmc-p-128334.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)

Cena	2 189,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31120
Kod producenta	DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847137557
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK08
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2547G2-LS. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej rozdzielczości 4MPx, zyskujesz pewność, że każdy szczegół będzie doskonale widoczny. Idealna do zastosowań zarówno w domach, jak i w biurach, ta kamera łączy w sobie nowoczesny design i funkcjonalność.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu 24/7, dzięki kolorowemu nagrywaniu w każdych warunkach.
- Technologia AcuSense umożliwia precyzyjne filtrowanie fałszywych alarmów, co zwiększa efektywność monitoringu.
- Możliwość zasilania przez PoE sprawia, że instalacja jest szybka i wygodna.
- Wszechstronność zastosowania dzięki odporności na warunki atmosferyczne (IP67) oraz uszkodzenia (IK08).

Specyfikacja techniczna

- Model: DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
- EAN: 6931847137557
- SKU: 31120
- MPN: DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
- Waga: 0.66 kg
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 MPx
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Rozdzielczość: 25 kl/s @ 4MPx (2688 × 1520)
- Slot na kartę microSD: do 256 GB
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 112°
- Max zasięg reflektora IR: 30 m
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Zasilanie: 12 VDC, PoE
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 6.5W, PoE 8W
- Stopień ochrony: IP67, IK08
- Wymiary: Ø 113.6 mm × 72.6 mm