

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2547g2-ls28mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138090.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	8 729,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31120K04
Kod producenta	DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK08
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, **4 MPx**
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@4MPx** (2688 × 1520)
- Slot karty microSD: max. 256 GB
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **112°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **Kolorowy obraz 24/7**
- **we/wy audio 1/1**
- **we/wy alarmowe 1/1**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Wejścia/wyjścia alarmowe / audio
- Zasilanie: **12 VDC , PoE**
- Stopień ochrony: **IP67, IK08**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2546G2-IS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP (Max. 25kl/s@2688× 1520),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Bit Rate: 32 Kbps to 8 Mbps
- Kąt widzenia: 112°
- Oświetlacz: 30m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kolorowy obraz 24/7
- Alarm: Wej. / Wyj. 1/1
- Audio: Wej. / Wyj. 1/1
- Funkcje Smart: Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu wykrywanie zmiany sceny
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/ PoE 802.3af
- Pobór mocy: DC 6,5W, PoE 8W
- Stopień ochrony: IP67, IK08
- Wymiary: Ø 113.6 mm × 72.6 mm
- Waga: 400 g,