

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2583g2-is28mm-p-128303.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

Cena	1 961,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31027
Kod producenta	DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
Kod EAN	6931847137663
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS. Dzięki innowacyjnym technologiom, to urządzenie zapewnia nie tylko wyjątkową jakość obrazu, ale także inteligentne funkcje analityczne, które zwiększają bezpieczeństwo Twojej przestrzeni. Idealna do użytku w różnych warunkach, ta kamera łączy w sobie nowoczesny design z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość obrazu 8 MPx, co pozwala na uchwycenie nawet najdrobniejszych szczegółów.
- Technologia AcuSense umożliwia skuteczne filtrowanie fałszywych alarmów, co zwiększa efektywność monitoringu.
- Możliwość zasilania przez PoE, co upraszcza instalację i zmniejsza ilość kabli.
- Odporność na różne warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP67.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-2CD2583G2-IS (2.8mm)
- EAN: 6931847137663
- Waga: 0.630 kg
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 25 kl/s
- Slot na kartę microSD: max. 256 GB
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 110°
- Max zasięg reflektora IR: 30 m
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Zasilanie: 12 VDC, PoE
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 6,5W, PoE 8W
- Wymiary: Ø 113.6 mm × 72.6 mm