

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2586g2-is-28mm-c-p-128339.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Cena	2 142,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31129
Kod producenta	DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847137687
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2586G2-IS. To urządzenie, które łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz prostotę użytkowania. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz wygodę.

Korzyści z użytkowania:

- Wyjątkowa jakość obrazu w rozdzielczości 8 MPx, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- Technologia DarkFighter, która zapewnia doskonałą wydajność w słabym oświetleniu.
- Możliwość zasilania PoE, co ułatwia instalację i zwiększa elastyczność w rozmieszczeniu kamery.
- Zaawansowane algorytmy kompresji obrazu H.265+, co przekłada się na płynne przesyłanie obrazu.
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów, co minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.

Cechy techniczne:

- Producent: Hikvision
- Model: DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 25 kl/s
- Slot na kartę microSD: max. 256 GB
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 110°
- Max zasięg reflektora IR: 30 m
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Zasilanie: 12 VDC, PoE
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 6.5W, PoE 8W
- Wymiary: Ø 113.6 mm × 72.6 mm
- Waga: 0.6300 kg