

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2586g2-is-28mm-c-p-137802.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31129BW1
Kod producenta	DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2586G2-IS (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, **8 MPx**
- Kompresja **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (3840 × 2160)
- Slot karty microSD: max. 256 GB
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **110°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- **we/wy audio 1/1**
- **we/wy alarmowe 1/1**
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Wejścia/wyjścia alarmowe / audio
- Zasilanie: **12 VDC , PoE**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2586G2-IS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 8MP (3840 × 2160),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,

-
- Oświetlacz: 30m,
 - Kąt widzenia: 110°
 - Obiektyw: 2.8 mm,
 - Alarm: Wej. / Wyj. 1/1
 - Audio: Wej. / Wyj. 1/1
 - Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 6,5W, PoE 8W
 - Stopień ochrony: IP67, IK08
 - Wymiary: Ø 113.6 mm × 72.6 m
 - Waga: 400 g,