

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-izs28-12mm-p-97378.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	2 394,22 zł
Numer katalogowy	29790
Kod producenta	DS-2CD2643G2-IZS
Kod EAN	6941264073741
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	60 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
WDR	Tak
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	95°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Pobór mocy	13 W

Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	32

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 30 kl/s
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Obiektyw regulowany: 2.8~12mm
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Tryb pracy dzień / noc (ICR)
- Diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg 50m)
- Funkcje inteligentnej analizy obrazu
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (jack 3.5) np. dla mikrofonu
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 dla systemów SSWiN
- Zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- Obudowa biała: Klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- Zintegrowana skrzynka przyłączeniowa
- Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- Funkcje: AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
- Podgląd obrazu ONLINE (również mobilnie)
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe
- Gwarancja: 36 miesięcy

- Model: DS-2CD2643G2-IZS
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 13 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 95°

-
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - NDAA: Nie