

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-lizs2u28-12mm-pl-p-134247.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) PL

Cena	2 505,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54524
Kod producenta	DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) PL
Kod EAN	6936422130350
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	6 Mpx
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	102°-30°
Widoczność w nocy	60
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Regulowany
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) PL

Model: DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) PL

Najważniejsze cechy:

- **Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP**
- **Acusense:** Skupia się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- **Inteligentne Hybrydowe Światło:** Integruje światła IR i białe, 4 tryby dodatkowego oświetlenia
- **Wbudowany, podwójny mikrofon:** Dla wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym w systemie zabezpieczeń
- **Czysty obraz w silnym świetle wstecznym:** Dzięki technologii 120 dB prawdziwego WDR
- **Wydajna technologia kompresji H.265+**
- **Zdalnie sterowany zmiennoogniskowy obiektyw:** Ułatwia instalację i monitoring
- **Wodoodporny i odporny na kurz (IP67)** oraz odporny na wandalizm (IK10)

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.