

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izs-28-12mm-c-p-128077.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena	2 574,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29990
Kod producenta	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6941264083504
Strefy prywatności	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	1
Obsługa WiFi	Nie
Wyjście wideo	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Zamiennik	311324880
Pobór mocy	13
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	2688x1520
Obiektyw	Motozoom
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie

Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Max. liczba użytkowników	32.0000
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Czułość przetwornika	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	86.9°
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wandaloodporność	Tak
Balans bieli	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2646G2-IZS. Ten nowoczesny model łączy w sobie zaawansowane technologie i funkcjonalność, zapewniając wyraźny obraz w każdej sytuacji. Idealny do zastosowań w różnych warunkach, oferuje wiele możliwości, które zaspokoją potrzeby zarówno użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision DS-2CD2646G2-IZS

- Wysoka rozdzielczość 4MP zapewnia szczegółowy obraz, co jest kluczowe w monitoringu.
- Technologia AcuSense pozwala na precyzyjne filtrowanie nieistotnych alarmów.
- Doskonała jakość w słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter.
- Możliwość zasilania przez PoE ułatwia instalację i ogranicza ilość kabli.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67) oraz na uszkodzenia (IK10).

Specyfikacja techniczna

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: Max. **4MP@25 kl/s** (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4MP
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/SDHC/SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: max. zasięg 60m
- Obiektyw: 2.8 mm - 12 mm (motozoom)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W

-
- Stopień ochrony: IP67, IK10
 - Wymiary: Ø 144.1 mm × 345.7 mm
 - Waga: 2.57 kg