

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2h-izs28-12mmef-p-136093.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Cena	2 784,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63404
Kod producenta	DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)
Kod EAN	6936422134181
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2688x1520
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Nie
Kąt widzenia	105° - 35°
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Model: DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP
- Doskonała jakość obrazu przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennooogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania

- Nacisk na klasyfikację ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67) oraz odporność na akty wandalizmu (IK10)

Specyfikacja techniczna:

Typ sensora	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520 (≈ 4 MP)
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,001 Lux przy F1.0, AGC ON; B/W: 0 Lux z IR
Czas migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR-cut
Typ obiektywu	Zmienneoogniskowy, zmotoryzowany (motorized varifocal)
Ogniskowa	2,8 – 12 mm
Pole widzenia (FOV) poziomo / pionowo / ukośnie	Poziomo: 105,4° – 34,3°; Pionowo: 56,1° – 19,3°; Ukośnie: 125,8° – 39,4°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Przystosowanie	Stała (Fixed)
Jasność przysłony (apertura)	F1.0
Głębokość ostrości	od 1 m do ∞
Szeroki (Wide)	D (Detekcja): 63,4 m; O (Obserwacja): 25,2 m; R (Rozpoznanie): 12,7 m; I (Identyfikacja): 6,3 m
Tele	D: 180,6 m; O: 71,7 m; R: 36,1 m; I: 18,1 m
Typ światła pomocniczego	Podczerwień (IR)
Zasięg IR	Do 60 m
Inteligentne doświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień (Main Stream)	50 Hz: 25 kl./s przy 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720; 60 Hz: 30 kl./s przy tych samych rozdzielczościach
Podstrumień (Sub-Stream)	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 kl./s (te same)
Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 kl./s dla różnych rozdzielczości — dostępny przy określonych ustawieniach
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264+, H.265+; Sub-stream dodatkowo MJPEG; Trzeci strumień: H.265/H.264
Kontrola bitrate	CBR i VBR
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla głównego i podstrumienia
Kompresja	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Przepływność audio	8-320 Kbps (zależnie od formatu)
Częstotliwość próbkowania	8 / 16 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Filtr szumów środowiskowych	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Równoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API / Standardy	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy / role	Do 32 użytkowników; poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, wymagania dotyczące hasła, HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, filtry adresów IP, watermark, TLS 1.1/1.2/1.3, logi, kontrola dostępu
Zasilanie	12 V DC ±25%, moc maksymalna ok. 14,5 W; PoE: standard IEEE 802.3at, Klasa 4, maksymalnie ok. 18 W
Wymiary fizyczne	Średnica Ø 140 mm × długość 333,8 mm
Waga	Okolo 1490 g; z opakowaniem ok. 2349 g
Zakres temperatur pracy / magazynowania	-30 °C do +60 °C; wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Klasa odporności środowiskowej	IP67 (odporność na wodę i pył), IK10 (odporność mechaniczna na wandalizm)
WDR (szeroki zakres dynamiki)	120 dB
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli, obrót obrazu (mirror)
Funkcje alarmowe / zdarzenia	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, zmiana sceny, wyjście alarmowe, nagrywanie, sygnalizacja, powiadomienia np. e-mail lub FTP
Funkcje AI	Klasyfikacja ludzi i pojazdów
Normy bezpieczeństwa i EMI	CE, RoHS, WEEE, IEC 62368-1; odpowiednie normy EMC i bezpieczeństwa

