

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs-28-12mmef-p-130876.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)

Cena	3 272,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42204
Kod producenta	DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)
Kod EAN	6942160416847
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Kąt widzenia	115°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	60
Obiektyw	Regulowany
Rozdzielczość	2688x1520

WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Zamiennik	311331464
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS. To zaawansowane urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnych systemach CCTV. Dzięki technologii ColorVu, zapewnia doskonałą jakość obrazu w pełnym kolorze, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.
- Możliwość zasilania i przesyłania sygnału jednym przewodem dzięki funkcji PoE.
- Zaawansowane funkcje korekcji obrazu dzięki technologii WDR.
- Obsługa kart pamięci Micro SD do 512 GB, co umożliwia lokalny zapis nagrań.
- Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na dwukierunkową komunikację audio.

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 4 Mpx
- **Rozdzielczość:** 2688 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p
- **Obiektyw:** 2.8 - 12 mm Motozoom
- **Kąt widzenia:** 115° ... 42°
- **Zasięg oświetlacza IR:** 60 m
- **Zasięg oświetlacza światła białego (LED):** 60 m
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Zasilanie:** PoE (802.3at), 12 V DC / 1.2 A
- **Pobór mocy:** ≤ 18 W @ PoE, ≤ 14.5 W @ 12 V DC
- **Obudowa:** Compact, Metalowa
- **Kolor:** Biały
- **Waga:** 1.53 kg
- **Wymiary:** 298 x 98 x 96 mm
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wandaloodporna:** IK10
- **Temperatura pracy:** -30 °C ... 60 °C