

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs28-12efblk-p-133218.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK

Cena	3 435,26 zł
Numer katalogowy	52591
Kod producenta	DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK
Kod EAN	6942160436425
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0008 Lux (kolor)
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	114°
Widoczność w nocy	60
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zamiennik	311331465
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK

Model: DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4 MP
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu dzięki technologii 130 dB WDR
- Wydajna kompresja H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitoringu
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na głębokim uczeniu
- Odporność na wodę i kurz (IP67) oraz wandaloodporność (IK10)

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja Techniczna	Opis
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, zmotoryzowany, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i kąt widzenia	2.8 do 12 mm, poziomy: 114.6° do 41.8°, pionowy: 59.3° do 23.6°, przekątna: 141.3° do 48.1°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.2
Głębina ostrości	1 m do ∞
DORI	
Szeroki kąt	D: 60.0m, O: 23.8m, R: 12.0m, l: 6.0m
Tele	D: 149m, O: 59.1m, R: 29.8m, l: 14.9m
Oświetlenie	
Typ światła	IR, białe światło
Zasięg światła	Do 60 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm

Wideo	
Główne strumienie	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Drugorzędny strumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kbps do 8 Mbps
ROI	1 stały obszar dla głównego i drugorzędnego strumienia
Audio	
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 16-64 Kbps (AAC-LC) / 32-192 Kbps (MP2L2) / 8-320 Kbps (MP3)
Filtracja szumów	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
Interfejsy API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	
Poziomy użytkownik	Administrator, operator, użytkownik (maks. 32 użytkowników)
Ochrona	Hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X, filtrowanie IP, TLS 1.1/1.2/1.3
Interfejsy	
Sieć	1 x RJ45 10/100 M Ethernet
Pamięć	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejścia/Wyjścia audio	1 wejście, 1 wyjście
Alarmy	1 wejście, 1 wyjście (24 VDC/24 VAC, 1 A)
Wydarzenia	
Podstawowe zdarzenia	Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wyjątki
Inteligentne zdarzenia	Wykrycie zmiany sceny
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.21 A, max. 14.5 W, PoE IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W
Materiał	Metal
Wymiary	298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm
Waga	Okolo 1085 g (2.4 lb.)
Temperatura pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, IC, RCM, KC
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1
Środowisko	CE-RoHS
Ochrona	IP67, IK10