

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2t-lzs28-12mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138115.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	13 063,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46693K04
Kod producenta	DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	2688x1520
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	90° - 23°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość kamery: 4MP
- Zasięg oświetlacza: 30m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12mm
- Klasa Szczelności: IP67
- Zasilanie kamery: 12 VDC / PoE

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS(2.8-12mm)(C):

Przetwornik obrazu	Progressive Scan CMOS 1/1.8 cala
Maks. Rozdzielczość	2688 × 1520
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,0005 luksa @ (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów ze światłem
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Regulacja kąta	przesunięcie: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, zmotoryzowany obiektyw, od 2,8 do 12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 do 12 mm, poziome pole widzenia 105,4° do 56,4°, pionowe pole widzenia 53,9° do 31,6°, ukośne pole widzenia 131,8° do 65,1°
Typ soczewki	Przesłona DC
Przysłona	F1.0
Głębokość ostrości	1,9 m do ∞
DORI	D: 66,8 m do 110,4 m, O: 26,5 m do 43,8 m, R: 13,4 m do 22,1 m, I: 6,7 m do 11 m
Typ oświetlacza	Białe światło
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Inteligentny doświetlacz	Tak
Główny strumień	50 Hz: 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	*Trzeci strumień jest obsługiwany pod pewnymi ustawieniami. Strumień główny: H.265/H.264/H.265+/H.264+, Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień: H.265/H.264, *Trzeci strumień jest obsługiwany pod pewnymi ustawieniami.
Szybkość transmisji wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	Główny profil
Kontrola przepływności	CBR, VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Kompresja dźwięku	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Szybkość transmisji dźwięku	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania dźwięku	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSocket
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownika: administrator, operator i użytkownik

Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface , RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci i wykrywanie stanu.
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagana wtyczka podglądu na żywo: IE 10, IE 11, Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Ulepszanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 obszary maski prywatności
Interfejs Ethernet	1 samoadaptacyjny port Ethernet RJ45 10 M/100 M
Pamięć na pokładzie	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Dźwięk	1 wejście (line in), 2-żyłowa listwa zaciskowa, max. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, impedancja wejściowa: 4,7 KΩ, typ interfejsu: nierównowaga, 1 wyjście (line out), 2-żyłowa listwa zaciskowa, max. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: nierównowaga
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Podstawowe wydarzenie	Detekcja ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), alarm sabotażu wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego
Inteligentne wydarzenie	Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do obszaru, detekcja wyjścia z obszaru (wspomaganie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), Wykrywanie zmiany sceny
Metody łączenia	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, miganie białego światła
Przechwytywanie twarzy	Tak
Moc	12 VDC ± 25%, 1,21 A, maks. 14,5 W, współosiowa wtyczka koncentryczna Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: 802.3at, klasa 4, 42,5 V do 57 V, 0,43 A do 0,32 A, maks. 18 W
Wymiary	298 mm × 97,9 mm × 95,7 mm
Wymiary opakowania	385 mm × 190 mm × 180 mm
Waga	Około. 1465 g
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30°C ~ 60°C. Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
EMC	FCC: 47 CFR część 15, podczęść B, CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, RCM: AS/NZS CISPR 32:2015, IC: ICES-003: wydanie 7, KC: KN32:2015, KN35:2015
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017, DOSTĘP: IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Zasięg: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002
SAP Code:	311320942