

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g3t-lizsy-28-12mm-black-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138100.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2647G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	14 390,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56021K04
Kod producenta	DS-2CD2647G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	2688x1520

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2647G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2647G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Model

DS-2CD2647G3T-LIZSY 2.8-12mm PL BLACK

SAP	311331465
Czujnik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1 s do 1/100,000 s
Dzień & Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Zmienneoogniskowy, zmotoryzowany, 2.8-12 mm
Ogniskowa & FOV	2.8-12 mm, horyzontalny: 114.6°-41.8°, pionowy: 59.3°-23.6°, diagonalny: 141.3°-48.1°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m do ∞
DORI szerokokątny	D: 61.5 m, O: 24.4 m, R: 12.3 m, l: 6.2 m
DORI tele	D: 151.7 m, O: 60.2 m, R: 30.3 m, l: 15.1 m
Typ światła pomocniczego	Białe światło, IR
Zasięg światła pomocniczego	Do 60 m
Smart Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główne strumienie wideo	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG dla dodatkowego strumienia
Bitrate wideo	32 Kbps do 8 Mbps
H.264 Profile	Baseline, Main, High
H.265 Profile	Main
Kontrola bitrate	CBR, VBR
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla głównego strumienia
Dźwięk	Dźwięk mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32-192 Kbps (MP2L2), 8-320 Kbps (MP3), 16-64 Kbps (AAC-LC)
Filtr szumów otoczenia	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, HTTPS, 802.1X, filtr adresów IP, uwierzytelnianie MAC
Przechowywanie sieciowe	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki internetowe	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Tryby obrazu	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ulepszenie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, Korekcja dystorsji, Defog
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maski prywatności	4 programowalne strefy
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M
Slot na kartę pamięci	Obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejście/Wyjście audio	1 wejście (line in), 1 wyjście (line out)
Wejście/Wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Przycisk reset	Tak
Wydarzenia	Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wyjątki
Zaawansowane funkcje	Wykrywanie zmian sceny, ochrona perymetru
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W, PoE IEEE 802.3at class 4, max. 15W
Materiał	Obudowa: metal, wspornik: metal

Wymiary	298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm
Waga	1540 g
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95%
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95%
Funkcje ogólne	Monitorowanie, licznik pikseli, reset hasła
Obsługiwane języki	33 języki, w tym polski, angielski, niemiecki, francuski
Certyfikaty	CE, UL, CB, RoHS, IP67, IK10, NEMA 4X