

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2663g2-lizs2u28-12mm-p-132727.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena	2 465,03 zł
Numer katalogowy	50216
Kod producenta	DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Kod EAN	6942160462745
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Jakość obrazu	3 Mpx
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	3MPX
Obiektyw	Regulowany
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	3200x1800
Wyjście wideo	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak

Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	100° - 35°
Widoczność w nocy	60
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP.
- AcuSense: Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o uczenie głębokie.
- Inteligentne światło hybrydowe: Integruje światła IR i białe, 4 tryby dodatkowego oświetlenia.
- Wbudowany zestaw podwójnych mikrofonów do nagrywania wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym.
- Wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych dzięki technologii prawdziwego WDR o zakresie 120 dB.
- Efektywna technologia kompresji H.265+.
- Zmotorizowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwego montażu i monitorowania.
- Wodoodporny i odporny na pył (IP67) oraz odporny na wandalizm (IK10).

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.