

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2663g2-lizs2u/sl-2.8-12mm-pl-p-137348.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2663G2-LIZS2U/SL 2.8-12mm PL

Cena	2 718,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55730
Kod producenta	DS-2CD2663G2-LIZS2U/SL 2.8-12mm PL
Kod EAN	6936422131166
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2663G2-LIZS2U/SL 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD2663G2-LIZS2U/SL 2.8-12mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maks. rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas otwarcia migawki
Tryb dzień/noc
Zakres regulacji położenia kamery
Typ obiektywu
Ogniskowa i pole widzenia

1/2.4" Progressive Scan CMOS
3200 × 1800
Kolor: 0,005 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 lux z włączonym IR
1/3 s – 1/100 000 s
Filtr odcinający IR
Obrót: 0°–355°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°
Zmiennooogniskowy, motozoom, 2.8–12 mm
2.8–12 mm; poziomo 102,3°–35°; pionowo 53,9°–19,7°; po przekątnej 122,9°–40,1°

Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przesłony	Stała
Przystosowana	F1.6
DORI (2.8–12 mm)	D: 75,3–201,0 m; O: 29,9–79,8 m; R: 15,1–40,2 m; I: 7,5–20,1 m
Zasięg oświetlacza	Do 60 m
Światło wspomagające	Podczerwień + światło białe
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	25 kl./s (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	30 kl./s (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50/60 Hz)	25/30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień (50/60 Hz)	10 kl./s (1920×1080–640×360), tylko w wybranych ustawieniach
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Skalowalne kodowanie (SVC)	Tak, dla H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR / VBR
ROI	1 region dla głównego i podrzędnego strumienia
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	8–320 Kb/s (w zależności od formatu)
Częstotliwość próbkowania audio	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket/WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (3 poziomy: administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, TLS 1.1–1.3, WSSE, hasła złożone, audyt bezpieczeństwa, filtr IP
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; obsługa szyfrowania i detekcji stanu kart pamięci
Przeglądarki	IE 11 (plug-in); Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ (bez wtyczki)
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / automatyczny / harmonogram
Tryb obracania	Tak
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 stref, wielokątne
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 M, samoadaptacyjny
Audio – interfejs	Wbudowany mikrofon (podwójny matrycowy), 1 wejście i 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 kΩ / 100 Ω, two-core terminal block, non-equilibrium)
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejście/wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (max 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Wbudowany głośnik	2 W, 120 dB @10 cm
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (AI: człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki
Powiązane akcje	FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie, alarm, dźwięk, światło
Funkcje AI (Deep Learning)	Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie; rozpoznawanie człowieka i pojazdu)
Zasilanie	12 VDC ±25% (1,21 A, max 14,5 W) / PoE 802.3at kl.4 (max 18 W)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wymiary	298 × 97,9 × 95,7 mm
Wymiary opakowania	385 × 190 × 180 mm
Waga	1531 g (bez opakowania) / 2000 g (z opakowaniem)
Warunki pracy / przechowywania	–30 °C do +60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Język interfejsu	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła e-mail, licznik pikseli,

Migające światło
Certyfikaty EMC

Bezpieczeństwo (certyfikaty)

Środowisko (normy)

Ochrona

anti-banding

Modele SRB: czerwone/niebieskie; inne: białe

CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN

50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN

61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM: AS/NZS CISPR

32:2015; IC: ICES-003: wyd. 7; KC: KN32:2015, KN35:2015

CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN

62368-1:2014/A11:2017; LOA IEC/EN 60950-1

CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (WE

1907/2006)

IP67 (IEC 60529:2013), IK10 (IEC 62262:2002)