

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2-izs-28-12mm-c-black-p-128319.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK)

Cena	2 934,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31078
Kod producenta	DS-2CD2666G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK)
Kod EAN	6931847121907
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311327356
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	99°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Czarny
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	60
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie

Rozdzielczość kamery	6MPX
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK)

Zapewnij sobie bezpieczeństwo i komfort dzięki innowacyjnej kamerze IP Hikvision DS-2CD2666G2-IZS. Ta zaawansowana kamera łączy w sobie wysoką jakość obrazu, nowoczesne technologie oraz łatwość w instalacji, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto pragnie monitorować swoje otoczenie.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP, co zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Technologia DarkFighter gwarantuje znakomitą wydajność w słabym oświetleniu.
- Możliwość regulacji kąta widzenia dzięki obiektywowi motozoom (2.8-12 mm), co pozwala na dostosowanie kąta widzenia do potrzeb użytkownika.
- Wbudowane złącze audio i alarm zwiększa funkcjonalność kamery.
- Wysoki stopień ochrony IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** 6 MP (Max. 25 kl/s @ 3200 × 1800)
- **Przetwornik:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- **Słot na kartę SD/SDHC/SDXC:** do 256 GB
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz:** do 60 m
- **Obiektyw:** 2.8 to 12 mm
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** TAK
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12 VDC / PoE
- **Pobór mocy:** DC 13W, PoE 15W
- **Wymiary:** Ø 144.1 mm × 345.7 mm
- **Waga:** 1380 g