

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2h-izs28-12mmefblack-p-138435.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)eF/BLACK

Cena	3 011,64 zł
Numer katalogowy	63408
Kod producenta	DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)eF/BLACK
Kod EAN	6936422134082

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)eF/BLACK

Model: DS-2CD2666G2H-IZS(2.8-12mm)eF/BLACK

Przeznaczenie

Kamera ta jest przeznaczona do profesjonalnego monitoringu zewnętrznego w systemach IP, oferując zmiennoogniskowy obiektyw (2,8-12 mm) z motozoomem do elastycznego nadzoru dużych obszarów oraz zasięg IR do 60 m dla niezawodnego obrazu w nocy.

Wyposażona w rozdzielczość 3200×1800, WDR 120 dB i zaawansowane funkcje AI (detekcja ruchu z filtrem człowiek/pojazd, zabezpieczenie perymetryczne, przechwytywanie twarzy), sprawdza się w zabezpieczeniach peryferyjnych obiektów przemysłowych, parkingów czy terenów otwartych.

Klasa IP67 i IK10 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm, z obsługą PoE i kart microSD do 512 GB dla autonomicznego działania.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS library
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800 library
Min. oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR library
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s library
Dzień i noc	Filtr odcinający IR library
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, Przechylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° library
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm library
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 do 12 mm, FOV poziomo 112,3°-41,2°, pionowo 58,1°-23,1°, po przekątnej 137,4°-47,3° library
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane library
Typ przesłony	Stała library
Przystoła	F1.2 library
Głębina ostrości	1 m do ∞ library
DORI – wide	D: 74,3 m, O: 29,5 m, R: 14,9 m, l: 7,4 m library
DORI – tele	D: 183,3 m, O: 72,8 m, R: 36,7 m, l: 18,3 m library
Światło wspomagające	IR library

Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m library
Smart Supplement Light	Tak library
Długość fali IR	850 nm library
Strumień główny 50 Hz	20 kl./s (3200 × 1800); 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library
Strumień główny 60 Hz	20 kl./s (3200 × 1800); 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Obsługa trzeciego strumienia	Trzeci strumień obsługiwany w niektórych ustawieniach library
Kompresja wideo – główny strumień	H.265/H.264/H.264+/H.265+ library
Kompresja wideo – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG library
Kompresja wideo – trzeci strumień	H.265/H.264 (obsługiwany w niektórych ustawieniach) library
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s library
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki library
Typ H.265	Profil Główny library
Kontrola bitrate	CBR/VBR library
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265 library
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia library
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC library
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32–192 Kb/s (MP2L2) / 8–320 Kb/s (MP3) / 16–64 Kb/s (AAC-LC) library
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz library
Filtrowanie szumów środowiska	Tak library
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP library
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów library
Użytkownicy	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik library
Zabezpieczenia	Hasło, skomplikowane hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE, ONVIF auth, RTP/RTSP przez HTTPS, limit czasu, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (MAC) library
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR library
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central library
Przeglądarka – plug-in	Wymagany Plug-in do podglądu: TJ.10, TJ.11 library
Przeglądarka – podgląd bez wtyczek	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ library
Przeglądarka – usługi lokalne	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ library
Przełączanie parametrów obrazu	Tak library
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli – regulacja przez klienta lub przeglądarkę library
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram library
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR library
SNR	≥ 52 dB library
WDR	120 dB library
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski library
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M, port samoadaptacyjny library
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB (wbudowane gniazdo) library
Interfejs audio	1 wejście liniowe (two-core terminal, max 3,3 Vpp, 4,7 KΩ, non-equilibrium); 1 wyjście liniowe (two-core terminal, max 3,3 Vpp, 100 Ω, non-equilibrium) library
Interfejs alarmowy	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) library
Przycisk reset	Tak library
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (z filtrem człowiek/pojazd), wyjątki library
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny library
Powiązanie zdarzeń	FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, przechwytywanie, ostrzeżenie dźwiękowe library
Przechwytywanie twarzy	Tak library

Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu, filtr człowiek/pojazd library
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 1,21 A, maks. 14,5 W, dwużyłowy blok zacisków, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W library
Materiał obudowy	Pokrywa przednia: metal, korpus: metal, wspornik: metal library
Wymiary	Ø140 mm × 333,8 mm (Ø5,5" × 13,1") library
Wymiary opakowania	385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") library
Waga netto	Około 1520 g (3.4 lb) library
Waga brutto	Około 2530 g (5,6 lb) library
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C; wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji) library
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C; wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji) library
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding library
Języki	33 języki (w tym polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański itd.) library
Certyfikaty EMC	CE-EMC, ICES-003, RCM, KC (zgodnie z wymienionymi normami) library
Certyfikaty bezpieczeństwa	CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA: IEC/EN 60950-1 library
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; REACH: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006 library
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013; IK10: IEC 62262:2002 library