

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2667g3-lizsy28-12mm-black-p-137406.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3-LIZSY(2.8-12mm) BLACK

Cena	3 716,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66423
Kod producenta	DS-2CD2667G3-LIZSY(2.8-12mm) B
Kod EAN	6936422133900
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,2, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Audio	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Kąt widzenia	112.3° - 41.2°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Widoczność w nocy	60
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Seria	Pro ColorVu 3.0
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	18
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	18
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak

Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obiektyw	Motozoom
Wielkość przetwornika	1/1.8
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3-LIZSY(2.8-12mm) BLACK

Model: DS-2CD2667G3-LIZSY(2.8-12mm) B

Najważniejsze cechy

- Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa tubowa 6 MP ze zmienneogniskowym obiektywem ColorVu z napędem silnikowym
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- WDR z adaptacją do sceny
- Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Zmotoryzowany obiektyw zmienneogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Konstrukcja antykorozyjna, zapewniająca niezawodność i trwałość w porównaniu ze standardem (NEMA4X)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2667G3-LIZSY(2.8-12mm) BLACK
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 lx (F1.2, AGC ON), 0 lx z oświetleniem
Czas migawki	1 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0–360°, Pochylenie 0–90°, Rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Motozoom 2.8–12 mm
Pole widzenia	Poziom 112,3°–41,2°; Pion 58,1°–23,1°; Przekątna 137,4°–47,3°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.0
Głębina ostrości	1 m – ∞
DORI – szeroki	D: 74,3 m; O: 29,5 m; R: 14,9 m; l: 7,4 m

DORI - tele	D: 183,3 m; O: 72,8 m; R: 36,7 m; I: 18,3 m
Światło wspomagające	Światło białe + IR
Zasięg oświetlacza	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p, 480p, 360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p, 480p, 360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline/Main/High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak
ROI	1 obszar
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64/16/32-192/8-320/16-64 kb/s
Próbkowanie audio	8/16/32/48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DNS, DHCP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, 802.1X, IPv4/IPv6, SNMP, SRTP, SFTP, WebSocket
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (admin, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, log audytu, RTP/RTSP po HTTPS
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	Chrome/Firefox/Edge 80+
Ustawienia obrazu	Korytarz, WB, jasność, kontrast, ostrość, nasycenie
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Maska prywatności	4 strefy
Ethernet	1×RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Audio IN	1×IN (3.3 Vpp, 4.7 kΩ)
Audio OUT	1×OUT
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Deep Learning - twarz	Tak
Deep Learning - perymetria	Linia, intruz, wejście, wyjście (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC (max 14.5 W), PoE 802.3at (max 18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	Ø140 × 333.8 mm
Waga	1520 g
Waga z opakowaniem	2326 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	≤95%
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Języki	33 (w tym polski)
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE
Ochrona	IP67, IK10
Ochrona przed korozją	NEMA 4X