

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2667g3t-lizsy-28-12mm-black-pl-p-134385.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL

Cena	3 712,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56023
Kod producenta	DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL
Kod EAN	6936422132910
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zamiennik	311328680
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL

Model: DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2667G3T-LIZSY 2.8-12mm BLACK
SAP	311331447
Czujnik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorized, 2.8 do 12 mm
Ogniskowa i FOV	2.8 do 12 mm, poziomy: 112.3° do 41.2°, pionowy: 58.1° do 23.1°, diagonalny: 137.4° do 47.3°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Typ przesłony	Stała
Przesłona	F1.2
Głębokość ostrości	1 m do ∞
DORI szerokokątny	D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, l: 7.4 m
DORI tele	D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, l: 18.3 m
Typ światła pomocniczego	Białe światło, IR
Zasięg światła pomocniczego	Do 60 m
Inteligentne światło	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główne strumienie wideo	50 Hz: 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG dla dodatkowego strumienia
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
H.264 Profil	Baseline, Main, High
H.265 Profil	Main
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla głównego strumienia
Typ dźwięku	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32-192 Kbps (MP2L2), 8-320 Kbps (MP3), 16-64 Kbps (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
Obsługa API	ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, HTTPS, 802.1X, filtr adresów IP, uwierzytelnianie MAC
Przechowywanie sieciowe	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki internetowe	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
WDR	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M
Slot na kartę pamięci	Obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejście/Wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Przycisk reset	Tak
Ochrona	IP67, IK10, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Certyfikaty	CE-EMC, UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1, CE-RoHS