

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2683g2-lizs2u-28-12mm-pl-p-136011.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm PL

Cena	3 375,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63368
Kod producenta	DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm PL
Kod EAN	6936422132057
Rozdzielczość kamery	6MPX
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Widoczność w nocy	60
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	15
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	106°-30°
Wandaloodporność	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)

Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	15
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD2683G2-LIZS2U 2.8-12mm PL

Najważniejsze cechy:

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Zmiennieogniskowa kamera sieciowa typu bullet z napędem silnikowym

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zmotoryzowany obiektyw zmiennieogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-355°, Pochylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Zmiennieogniskowy, motozoom, 2.8-12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8-12 mm, horyzontalnie 106,5°-30,2°, pionowo 55,7°-17°, diagonalnie 128,5°-34,7°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6

DORI	D: 88,3–289,7 m; O: 35–114,9 m; R: 17,7–57,9 m; I: 8,8–29,0 m
Zasięg oświetlacza	Do 60 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	20 fps (3840 × 2160); 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (3840 × 2160); 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień (60 Hz)	30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (50 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień (60 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci: H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, główny, wysoki
Typ H.265	Profil główny
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla głównego i podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711); 16 Kb/s (G.722.1); 16 Kb/s (G.726); 32–160 Kb/s (MP2L2); 8–320 Kb/s (MP3); 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (3 role: admin, operator, user)
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, IP filtering, logi audytu, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, WSSE
Klienty	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart, detekcja stanu
Przeglądarki	IE11 (plug-in); Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ (bezwtyczkowo)
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Tryb obracania	Tak
WDR	120 dB
SNR	≥52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8 programowalnych wielokątnych
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10/100M
Audio interfejs	Mikrofon wbudowany (podwójny); 1 × wejście liniowe; 1 × wyjście liniowe
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek FTP/NAS/karta, powiadomienia, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, snapshot
Powiązania zdarzeń	Przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Zabezpieczenie perymetryczne (AI)	12 VDC ±25% (13 W); PoE IEEE 802.3at klasa 4 (15 W)
Zasilanie	Stop aluminium
Materiał	332,8 × 97,9 × 94,2 mm
Wymiary	385 × 190 × 180 mm
Wymiary opakowania	1531 g (z opakowaniem ~2000 g)
Waga	-30 °C – 60 °C, RH ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30 °C – 60 °C, RH ≤95% (bez kondensacji)
Warunki pracy	Polski
Język	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Funkcje ogólne	CE-EMC, EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/3, RCM, ICES-003, KC KN32/35
Certyfikaty EMC	CB IEC 62368-1, CE-LVD, BIS, LOA
Certyfikaty bezpieczeństwa	

Certyfikaty środowiskowe
Ochrona

CE-RoHS, WEEE, REACH
IP67, IK10