

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2683g2-lizs2u28-12mm-p-91192.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Numer katalogowy	50217
Kod producenta	DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Kod EAN	6942160462769
Wyjście wideo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Regulowany
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	106°-30°
Widoczność w nocy	60 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2683G2-LIZS2U (2.8-12mm)

Oferujemy kamerę IP Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U, która łączy w sobie zaawansowane technologie i wysoką jakość obrazu. Dzięki rozdzielczości 3840x2160 (8MPX, 4K) i wielkości przetwornika 1/2.8", zapewnia doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. W trybie nocnym kamera ma zasięg do 60 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Kamera wyposażona jest w regulowany obiektyw o ogniskowej 2.8-12 mm oraz mechaniczny filtr podczerwieni, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, technologia WDR (Wide Dynamic Range) oraz balans bieli poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model DS-2CD2683G2-LIZS2U wspiera detekcję ruchu oraz posiada strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10 zapewniają trwałość kamery w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co podnosi funkcjonalność urządzenia. Kamera obsługuje karty pamięci oraz ma jedno wejście i wyjście alarmowe. Interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) zapewnia stabilne połączenie.

Waga kamery wynosi 2.2600 kg, co czyni ją solidnym i niezawodnym wyborem do systemów monitoringu.