

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2h-izs28-12mmef-p-136096.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Cena	3 671,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63409
Kod producenta	DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)
Kod EAN	6936422134044
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Model: DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 MP

-
- Doskonała jakość obrazu przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
 - Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 120 dB
 - Wydajna technologia kompresji H.265+
 - Nacisk na klasyfikację ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
 - Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania
 - Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67) oraz odporność na akty wandalizmu (IK10)

Specyfikacja techniczna:

Matryca	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	3840 × 2160 (8 MP)
Czułość	0,0008 lux (kolor, F1.2, AGC ON); 0 lux (IR)
Obiektyw	Motorzoom 2,8-12 mm, F1.2
Kąt widzenia	Poziomo: 112,3°-41,2°; Pionowo: 58,1°-23,1°; D: 137,4°-47,3°
Oświetlacz IR	IR LED, Smart IR
Zasięg IR	Do 60 m
Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Funkcje inteligentne	AcuSense (klasyfikacja ludzi i pojazdów), ochrona perymetryczna
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbps
Pamięć lokalna	microSD/SDXC do 512 GB
Zasilanie	12 V DC ±25% / PoE (802.3at, klasa 4)
Pobór mocy	Maks. 14,5 W (DC), 18 W (PoE)
Klasa szczelności	IP67
Odporność mechaniczna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Wymiary	ok. 334 × 140 mm
Masa	ok. 1,5 kg