

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs-2.8-12mm-ef-pl-p-136113.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2HT-IZS 2.8-12mm EF PL

Cena	3 497,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63473
Kod producenta	DS-2CD2686G2HT-IZS 2.8-12mm EF PL
Kod EAN	6936422132149
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	112.3° - 41.2°
Wbudowany głośnik	Nie
Zamiennik	311331208
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2HT-IZS 2.8-12mm EF PL

Model: DS-2CD2686G2HT-IZS 2.8-12mm EF PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maks. rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas otwarcia migawki

1/1.8" skanowanie progresywne CMOS
3840 × 2160
Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON); czarno-biały: 0 Lux z IR
1/3 s - 1/100 000 s

Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Zakres regulacji położenia kamery	Obrót: 0°-355°, Pochylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy, motozoom, 2.8-12 mm
Ogniskowa / pole widzenia	2.8-12 mm; poziomo 112.3°-41.2°, pionowo 58.1°-23.1°, po przekątnej 137.4°-47.3°
Mocowanie obiektywu	Zintegrowane
Przysłona	Stała, F1.2
Głębina ostrości	1 m - ∞
DORI (szeroki)	D: 87 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m
DORI (tele)	D: 216 m, O: 86 m, R: 43 m, I: 22 m
Oświetlacz IR	Do 60 m, długość fali 850 nm, Smart IR
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (4K-720p); 60 Hz: 24-30 fps (4K-720p)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps; 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	10 fps (1920×1080-640×360); dostępny w wybranych trybach
Kompresja wideo	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 16 Mb/s
Profile kompresji	H.264: Baseline/Main/High; H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC / ROI	Tak / 1 region dla głównego i podrzędnego strumienia
Kompresja audio	G.711ulaw/alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	8 Kb/s - 320 Kb/s (zależnie od formatu)
Częstotliwość próbkowania	8-48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv4/IPv6, QoS, 802.1X, SNMP, SFTP, SRTP itd.
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Szyfrowanie HTTPS, 802.1X, znak wodny, TLS 1.1-1.3, filtrowanie IP, log audytu
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge (podgląd bez wtyczki)
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli, tryb korytarzowy
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR	≥ 52 dB
WDR	120 dB
Maski prywatności	4 programowalne maski
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 M
Slot kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Audio (I/O)	1 × wejście liniowe, 1 × wyjście liniowe
Alarm (I/O)	1 × wejście, 1 × wyjście (max 24 V DC/AC 1 A)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Wykrycie ruchu (AI - człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątki
Smart Event	Detekcja zmiany sceny, alarmy FTP/NAS/e-mail
Deep Learning	Przechwytywanie twarzy, ochrona perymetryczna (linie, strefy)
Zasilanie	12 V DC ± 25% / PoE 802.3at (klasa 4); max 18 W
Materiał obudowy	Metal (korpus, wspornik, pokrywa)
Wymiary	298 × 97,9 × 95,7 mm
Waga	1475 g (bez opakowania), 2319 g (z opakowaniem)
Temperatura pracy / przechowywania	-30 °C - +60 °C, ≤ 95% RH (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, reset hasła e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język interfejsu	Polski
Certyfikaty EMC	CE-EMC, ICES-003, RCM
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67, IK10