

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs\(2.8-12\)/eF/BLK-PL-p-135841.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs(2.8-12)/eF/BLK-PL-p-135841.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL

Cena	3 673,79 zł
Numer katalogowy	61308
Kod producenta	DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL
Kod EAN	6936422131906
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.8
Kąt widzenia	112°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	60
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zamiennik	311331207
Balans bieli	Tak

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL

Model: DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL

Najważniejsze Cechy

- **Rozdzielczość:** 8 MP, zapewniająca wysoką jakość obrazu.
- **Technologia DarkFighter:** Doskonała wydajność w słabym oświetleniu.
- **Szeroki zakres dynamiczny (WDR):** 120 dB, zapewniający wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Kompresja H.265+:** Efektywna kompresja obrazu, oszczędzająca miejsce na dysku.
- **Inteligentna klasyfikacja obiektów:** Rozpoznawanie ludzi i pojazdów z wykorzystaniem technologii uczenia głębokiego.
- **Obiektyw zmiennoogniskowy:** Motorowy obiektyw ułatwiający instalację i monitorowanie.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67, odporność na wodę i kurz.
- **Odporność na wandalizm:** Klasa IK10, zapewniająca wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.