

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs28-12efblk-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138112.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	14 659,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61308K04
Kod producenta	DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.8
Kąt widzenia	112°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	60
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160

WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK PL

Najważniejsze Cechy

- **Rozdzielczość:** 8 MP, zapewniająca wysoką jakość obrazu.
- **Technologia DarkFighter:** Doskonała wydajność w słabym oświetleniu.
- **Szeroki zakres dynamiczny (WDR):** 120 dB, zapewniający wyraźny obraz w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Kompresja H.265+:** Efektywna kompresja obrazu, oszczędzająca miejsce na dysku.
- **Inteligentna klasyfikacja obiektów:** Rozpoznawanie ludzi i pojazdów z wykorzystaniem technologii uczenia głębokiego.
- **Obiektyw zmiennoogniskowy:** Motorowy obiektyw ułatwiający instalację i monitorowanie.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67, odporność na wodę i kurz.
- **Odporność na wandalizm:** Klasa IK10, zapewniająca wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2686G2HT-IZS(2.8-12)/eF PL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.