

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs2u/sl-2.8-12mm-ef-pl-p-123994.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm EF PL

Cena	3 669,32 zł
Numer katalogowy	63474
Kod producenta	DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm EF PL
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	Color: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	112.3° - 41.2°
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	18 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm EF PL

- Model: DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm EF PL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 18 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112.3° - 41.2°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa