

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2687g2ht-lizs28-12mmef-p-131898.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Cena	3 851,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46694
Kod producenta	DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)
Kod EAN	6942160416823
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	60
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany głośnik	Nie
Zamiennik	311331448
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2687G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD2687G2HT-LIZS! To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność, zapewniając nieprzerwaną ochronę Twojego mienia. Idealna do zastosowań zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych, ta kamera dostarcza wyraźny obraz w każdej sytuacji.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8MP.
- Funkcja motozoom umożliwia płynne dostosowanie ogniskowej w zakresie 2.8-12mm.
- Skuteczny zasięg oświetlacza do 60m, co zapewnia widoczność w ciemności.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.

Specyfikacja techniczna:

- **Rozdzielczość kamery:** 8MP
- **Przetwornik obrazu:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Typ obiektywu:** zmiennooogniskowy
- **Funkcja motozoom:** TAK
- **Kąt widzenia (H):** 112.3° do 41.2°
- **Wbudowany oświetlacz:** TAK
- **Typ oświetlacza:** IR; światło białe
- **Zakres dynamiki:** WDR 130dB
- **Prędkość migawki:** 1/3 s do 1/100,000 s
- **Wbudowany mikrofon:** TAK
- **Gniazdo kart SD:** TAK
- **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
- **Funkcje:** Rol, detekcja ruchu, detekcja twarzy, ochrona perymetryczna, BLC, HLC, 3D DNR, obrót obrazu, nasycenie, jasność, kontrast, AGC, maski prywatności
- **Typ instalacji:** zewnętrzna
- **Odporność mechaniczna:** IK10
- **Zasilanie:** 12V DC; PoE
- **Pobór mocy:** 18W
- **Temperatura pracy:** -30°C do 60°C
- **Wilgotność otoczenia:** <95%
- **Waga:** 1.085 kg
- **Wymiary:** 298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm