

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2-izs28-12mmc-p-128082.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	2 384,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30018
Kod producenta	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6931847120238
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	113°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS. Dzięki zaawansowanej technologii i wydajności, ta kamera spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Idealna do zastosowań w różnych warunkach, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.

Korzyści

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2MP przy 25 klatkach na sekundę.
- Technologia DarkFighter gwarantuje doskonałą wydajność w słabym oświetleniu.
- Funkcja AcuSense zwiększa dokładność detekcji, redukując fałszywe alarmy.
- Uniwersalne zasilanie PoE ułatwia instalację w różnych lokalizacjach.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie IP67 oraz IK10.

Specyfikacja techniczna

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** Max. 2MP @ 25 kl/s (1920 × 1080)
- **Przetwornik:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Oświetlacz IR:** do 40m
- **Obiektyw:** 2.8 mm - 12 mm (motozoom)
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** TAK
- **Tor Audio:** TAK
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE
- **Pobór mocy:** DC 10,5W, PoE 12,5W
- **Stopień ochrony:** IP67, IK10
- **Wymiary:** Ø 153.5 mm × 133.1 mm
- **Waga:** 1.7200 kg