

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2-izs28-12mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138129.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	9 510,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30018K04
Kod producenta	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	40
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	113°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **113°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wej./Wyj. Audio: **1/1**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2726G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. 2MP@25 kl/s (1920 × 1080),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Tor Audio: TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 153.5 mm × 133.1 mm
- Waga: 840 g,