

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2t-izs-28-12mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138107.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	8 933,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30020K04
Kod producenta	DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak

Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	100° - 37°
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s (1920 × 1080)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **113°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**,
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Audio / Alarm
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP wandaloodporna z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2726G2T-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. 2MP@25 kl/s (1920 × 1080),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Tor audio : TAK
- Slot na kartę SD: max 256 GB
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø153.3 mm × 111.6 mm
- Waga: 880 g,

