

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2743g2-izs-28-12mm-black-p-129292.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12mm) (BLACK)

Cena	2 504,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34976
Kod producenta	DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12mm) (BLACK)
Kod EAN	6931847133931
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Wielkość przetwornika	1/3"
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	2688x1520
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	100° - 37°

Kolor obudowy	Czarny
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12mm) (BLACK)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2743G2-IZS. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ta kamera jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia Twojej posesji. Zainwestuj w bezpieczeństwo, które przynosi spokój ducha.

Korzyści:

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2688 × 1520 przy 25 kl./s.
- Technologia AcuSense do precyzyjnego filtrowania fałszywych alarmów.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.
- Wandaloodporna konstrukcja z wysoką klasą odporności IP67 oraz IK10.
- Elastyczny obiektyw z zakresem 2.8 - 12 mm, co pozwala na dostosowanie kąta widzenia do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna:

- Producent: Hikvision
- EAN: 6931847133931
- SKU: 34976
- MPN: DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12mm) (BLACK)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2688 × 1520
- Czułość: Kolor 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR włączonym
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Slot na kartę SD: max 256 GB
- Oświetlacz: zasięg do 40 m
- Kąt widzenia: od 95.8° do 29.2°
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: Tak
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3af
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø153.3 × 111.6 mm
- Waga: 880 g