

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2743g2-izs28-12mm-p-128086.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	2 394,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30045
Kod producenta	DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264070573
Audio	Tak
Kąt widzenia	95°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311326200
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie

Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD2743G2-IZS. To niezawodne urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię z funkcjonalnością, oferując wyjątkowy obraz oraz możliwość łatwej instalacji. Idealna do zabezpieczania zarówno obiektów prywatnych, jak i komercyjnych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2688 × 1520, co pozwala na dokładne monitorowanie.
- Mechaniczny filtr ICR zapewnia doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Technologia AcuSense skutecznie filtruje fałszywe alarmy, zwiększając efektywność monitoringu.
- Możliwość zasilania przez PoE ułatwia instalację w trudnodostępnych miejscach.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) i wandalizm (IK10) gwarantuje długotrwałe użytkowanie w różnych środowiskach.

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** Hikvision
- **Rozdzielczość:** 2688 × 1520
- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Czułość:** Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
- **Funkcje obrazu:** WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- **Słot na kartę SD:** max 256 GB
- **Oświetlacz IR:** do 40 m
- **Kąt widzenia:** 95.8° do 29.2°
- **Obiektyw:** 2.8 mm - 12 mm (motozoom)
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- **Dzień/Noc:** TAK
- **Ilość strumieni:** 3
- **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE
- **Pobór mocy:** DC 10,5W, PoE 12,5W
- **Stopień ochrony:** IP67, IK10
- **Wymiary:** Ø153.3 × 111.6 mm
- **Waga:** 880 g