

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2743g2-lizs2u28-12mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138096.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	9 549,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50219K04
Kod producenta	DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Wbudowany głośnik	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Kąt widzenia	102°-30°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wyjście wideo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Rozdzielczość kamery	3MPX

Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	40
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość:** Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 4 MP.
- **Klasyfikacja obiektów:** Technologia AcuSense skupiająca się na klasyfikacji ludzi i pojazdów z wykorzystaniem uczenia głębokiego.
- **Smart Hybrid Light:** Zintegrowane światła IR i białe, oferujące 4 tryby dodatkowego oświetlenia.
- **Wbudowany mikrofon:** Podwójny mikrofon do rejestrowania dźwięku w czasie rzeczywistym.
- **Wysoki zakres dynamiczny:** Technologia prawdziwego WDR 120 dB dla wyraźnego obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Kompresja wideo:** Wydajna technologia kompresji H.265+.
- **Obiektyw:** Zmienne ogniskowy obiektyw z silnikiem, ułatwiający instalację i monitorowanie.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa ochrony IP67 (wodoodporna i pyłoszczelna) oraz IK10 (odporna na wandalizm).

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.