

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2-lzs-36-9mm-c-p-128329.html>BRAK
ZDJĘCIA

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Cena	4 827,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31114
Kod producenta	DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)
Kod EAN	6941264099369
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wandaloodporność	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6-9 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2747G2-LZS. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wydajnym algorytmom kompresji obrazu, ta kamera zapewnia niezwykle wyraźny obraz w każdych warunkach. Idealna do użytku w różnych środowiskach, sprawdzi się zarówno w obiektach komercyjnych, jak i prywatnych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 4MP przy 25 kl/s.
- Technologia AcuSense do precyzyjnego filtrowania fałszywych alarmów.
- Możliwość zasilania przez PoE, co ułatwia instalację.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67) i mechaniczne uszkodzenia (IK10).
- Wszechstronny obiektyw motozoom z zakresem 3.6-9 mm.

Specyfikacja techniczna:

- Producent: Hikvision
- Rozdzielczość: Max. 4MP @ 25 kl/s (2688 × 1520)
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/SDHC/SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Oświetlacz: Max. zasięg 40m
- Obiektyw: 3.6 mm - 9 mm (motozoom)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Dzień/Noc: TAK
- Ilość strumieni: 3
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12VDC/PoE
- Pobór mocy: DC 10.8W, PoE 12.9W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø155 mm × 152 mm
- Waga: 1520 g