

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2-lzs-36-9mm-c-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138131.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	19 284,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31114K04
Kod producenta	DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	3.6-9 mm
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, **4MP**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s** (2688 × 1520)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **3.6 - 9 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **92-48° F1.0**
- Max zasięg reflektora **40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3af
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2747G2-LZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. **4MP@25 kl/s** (2688 × 1520),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 4MP
- Czułość: Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 3.6 mm - 9 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 10.8W, PoE 12.9W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø155 mm × 152 mm
- Waga: 1520 g,