

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2ht-lizs28-12efblk-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138126.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	13 714,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52593K04
Kod producenta	DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	114°
Widoczność w nocy	40
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON)
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP;
- Silnikowy obiektyw zmiennoogniskowy dla łatwej instalacji i monitorowania;
- Inteligentne światło hybrydowe: zaawansowana technologia o długim zasięgu;
- Wyraźne obrazowanie w warunkach silnego podświetlenia dzięki technologii WDR 130 dB;
- Efektywna technologia kompresji H.265+;
- Odporność na wodę i pył (IP67) oraz odporność na wandalizm (IK10).

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ Sensora Obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna Rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne Oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas Migawki	1/3 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR cut
Regulacja Kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 75°, Rotate: 0° do 355°
Typ Obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorowy, 2.8 do 12 mm
Mocowanie Obiektywu	Zintegrowane
Długość Ogniskowa i Kąt Widzenia	2.8 do 12 mm, kąt widzenia poziomy: 114.6° do 41.8°, pionowy: 59.3° do 23.6°, przekątny: 141.3° do 48.1°
Typ Przysłony	Stała
Apertura	Max. F1.2
Głębina Ostrości	1 m do ∞
DORI (Szerokokątny)	D: 60.0 m, O: 23.8 m, R: 12.0 m, l: 6.0 m
DORI (Teleobiektyw)	D: 149 m, O: 59.1 m, R: 29.8 m, l: 14.9 m
Typ Oświetlenia Uzupełniającego	IR, Białe światło
Zasięg Oświetlenia Uzupełniającego	Do 40 m
Wavelength IR	850 nm
Funkcja Inteligentnego Oświetlenia	Tak
Strumień Główny (50 Hz)	25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień Główny (60 Hz)	30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień Podrzedny (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień Podrzedny (60 Hz)	30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień Trzeci (50 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień Trzeci (60 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja Wideo (Strumień Główny)	H.265/H.264/H.264+/H.265+

Kompresja Wideo (Strumień Podrzedny)	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja Wideo (Strumień Trzeci)	H.265/H.264
Bitrate Wideo	32 Kbps do 8 Mbps
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Main Profile
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 i H.265
Region Zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego
Kompresja Audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate Audio	64 Kbps (G.711ulaw, G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 16 Kbps do 64 Kbps (AAC-LC), 32 do 192 Kbps (MP2L2), 8 do 320 Kbps (MP3)
Częstotliwość Próbkowania Audio	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Filtracja Hałasu Środowiskowego	Tak
Protokoły Sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Równoczesne Widoki na Żywo	Do 6 kanałów
Interfejs Użytkownika	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka Webowa	IE 10, IE 11 (wymaga wtyczki); Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ (bez wtyczki)
Parametry Obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień, Noc, Automatyczny, Harmonogram
Wzmocnienie Obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR (Signal-to-Noise Ratio)	≥ 52 dB
Zakres Dynamiki Obrazu (WDR)	130 dB
Maski Prywatności	4 programowalne maski prywatności w kształcie wielokąta
Złącze Ethernet	1 port RJ45 10 M/100 M samo-adaptacyjny
Pamięć Wewnętrzna	Wbudowany slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wejście Audio	1 wejście (line in), blok terminalowy dwukrożny, maksymalna amplituda wejściowa: 3.3 Vpp, impedancja wejściowa: 4.7 KΩ
Wyjście Audio	1 wyjście (line out), blok terminalowy dwukrożny, maksymalna amplituda wyjściowa: 3.3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω
Złącze Alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Funkcje Zdarzeń Podstawowych	Wykrywanie ruchu, alarm z powodu sabotażu wideo, wyjątki
Funkcje Zdarzeń Inteligentnych	Wykrywanie zmiany sceny
Linka Zdarzeń	Wysyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, rozpoczęcie nagrywania, zrobienie zdjęcia, wysyłanie maili, sygnalizacja dźwiękowa, wyzwolenie alarmu
Funkcje Związane z Uczeniem Maszynowym	Rozpoznawanie twarzy
Ochrona Perymetryczna	Przekroczenie linii, intruzja, wejście w obszar, wyjście z obszaru
Funkcja Zasilania	12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, wtyk zasilający Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, max. 12.5 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø141 mm × 112 mm (Ø5.55" × 4.41")
Wymiary Opakowania	244 mm × 174 mm × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8")
Waga	Okolo 820 g (1.8 lb.)
Waga z Opakowaniem	Okolo 1200 g (2.6 lb.)
Warunki Przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤ 95% (niekondensująca)
Warunki Pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤ 95% (niekondensująca)
Funkcje Ogólne	Heartbeat, odbicie, resetowanie hasła przez email, licznik pikseli, anty-banding
Język	33 języki (w tym polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, itd.)