

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2766g2-izs-28-12mm-c-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138122.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	11 751,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31081K04
Kod producenta	DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK)
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	100° - 37°
Kolor obudowy	Czarny
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	2592x1944
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Jakość obrazu	6 Mpx
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wejścia/wyjścia alarmowe	TAK
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia audio	TAK
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C) (BLACK)

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość obrazu **6 MPx**
- Kompresja **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (3200 × 1800)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2.8 to 12 mm (motozoom)
- Kąt widzenia: 99° - 35°
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- Wbudowane złącze **audio** oraz **alarm**
- Zasilanie: **12 VDC , PoE**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. W urządzeniu zastosowano obiektyw o zmiennoogniskowy typu Motozoom dzięki któremu może regulować kąt widzenia w szerokim zakresie. Kamera HikVision DS-2CD2766G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 6MP (Max. 25kl/s@3200 × 1800),
- Przetwornik: 1/2.4" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 to 12 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 153.5 mm × 133.1 mm,
- Waga: 840 g,

