

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2766g2ht-izs28-12mm-p-133214.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)

Cena	2 702,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52582
Kod producenta	DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6942160480466
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0 Lux z IR
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany mikrofon	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zamiennik	311327022
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	30x (32x)
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10

Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	112°
Widoczność w nocy	40
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)

Oferujemy nowoczesną kamerę IP Hikvision DS-2CD2766G2HT-IZS, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP. Dzięki innowacyjnej technologii DarkFighter, kamera doskonale radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz wysoką jakość monitoringu.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision:

- Wysoka jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Inteligentne funkcje rozpoznawania ludzi i pojazdów.
- Łatwa instalacja dzięki zmiennoogniskowemu obiektywowi z napędem.
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i wandalizm.
- Możliwość zasilania PoE, co ułatwia instalację w różnych lokalizacjach.

Specyfikacja techniczna:

Typ Sensora Obrazu:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna Rozdzielczość:	3200 × 1800
Minimalne Oświetlenie:	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Tryb Dzień/Noc:	Filtr IR cut
Typ Obiektywu:	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorowy, 2.8 do 12 mm
Kąt Widzenia:	Poziomy: 112.3° do 41.2°, Pionowy: 58.1° do 23.1°
Zakres Oświetlenia Uzupełniającego:	Do 40 m
Waga:	Około 840 g
Klasa szczelności:	IP67
Odporność na wandalizm:	IK10
Wymiary:	Ø141 mm × 112 mm
Warunki Pracy:	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95%

Wybierz kamerę Hikvision DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm) i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo. To inwestycja w jakość i nowoczesne technologie, które spełnią Twoje oczekiwania.