

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2766g2ht-izs28-12mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138128.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	10 782,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52582K04
Kod producenta	DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0 Lux z IR
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	30x (32x)
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	112°
Widoczność w nocy	40
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany mikrofon	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy:

- **Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP**
- **Doskonale sprawdzająca się w warunkach słabego oświetlenia dzięki technologii DarkFighter**
- **Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu w tle dzięki technologii WDR o zakresie 120 dB**
- **Efektywna technologia kompresji H.265+**
- **Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów na podstawie uczenia głębokiego**
- **Zmiennoogniskowy obiektyw z napędem dla łatwej instalacji i monitorowania**
- **Odporność na wodę i pył (IP67) oraz odporność na wandalizm (IK10)**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Typ Sensora Obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna Rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne Oświetlenie	Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas Migawki	1/3 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR cut
Regulacja Kąta	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 75°, Rotate: 0° do 355°
Typ Obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, motorowy, 2.8 do 12 mm
Długość Ogniskowa i Kąt Widzenia	2.8 do 12 mm, kąt widzenia poziomy: 112.3° do 41.2°, pionowy: 58.1° do 23.1°, przekątny: 137.4° do 47.3°
Mocowanie Obiektywu	Zintegrowane
Typ Przysłony	Stała
Apertura	Max. F1.2
Głębina Ostrości	1 m do ∞
DORI (Szerokokątny)	D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, l: 7.4 m
DORI (Teleobiektyw)	D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, l: 18.3 m
Typ Oświetlenia Uzupełniającego	IR
Zasięg Oświetlenia Uzupełniającego	Do 40 m
Funkcja Inteligentnego Oświetlenia	Tak
Długość Fali IR	850 nm
Strumień Główny (50 Hz)	20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień Główny (60 Hz)	20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień Podrzedny (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień Podrzedny (60 Hz)	30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Strumień Trzeci (50 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień Trzeci (60 Hz)	10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja Wideo (Strumień Główny)	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Kompresja Wideo (Strumień Podrzedny)	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja Wideo (Strumień Trzeci)	H.265/H.264
Bitrate Wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Main Profile
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 i H.265
Region Zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podrzędnego
Kompresja Audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 16 Kbps do 64 Kbps (AAC-LC), 32 do 192 Kbps (MP2L2), 8 do 320 Kbps (MP3)
Częstotliwość Próbkowania Audio	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Filtracja Hałasu Środowiskowego	Tak
Protokoły Sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Równoczesne Widoki na Żywo	Do 6 kanałów
Interfejs Użytkownika	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka Webowa	IE 10, IE 11 (wymaga wtyczki); Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ (bez wtyczki)
Parametry Obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień, Noc, Automatyczny, Harmonogram
Wzmocnienie Obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR (Signal-to-Noise Ratio)	≥ 52 dB
Zakres Dynamiki Obrazu (WDR)	120 dB
Maski Prywatności	4 programowalne maski prywatności w kształcie wielokąta
Złącze Ethernet	1 port RJ45 10 M/100 M samo-adaptacyjny
Pamięć Wewnętrzna	Wbudowany slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wejście Audio	1 wejście (line in), blok terminalowy dwukrożny, maksymalna amplituda wejściowa: 3.3 Vpp, impedancja wejściowa: 4.7 KΩ
Wyjście Audio	1 wyjście (line out), blok terminalowy dwukrożny, maksymalna amplituda wyjściowa: 3.3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω
Złącze Alarmowe	1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Funkcje Zdarzeń Podstawowych	Wykrywanie ruchu, alarm z powodu sabotażu wideo, wyjątki
Funkcje Zdarzeń Inteligentnych	Wykrywanie zmiany sceny
Linka Zdarzeń	Wysyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, rozpoczęcie nagrywania, zrobienie zdjęcia, wysyłanie maili, sygnalizacja dźwiękowa, wyzwolenie alarmu
Funkcje Związane z Učeniem Maszynowym	Rozpoznawanie twarzy
Ochrona Perymetryczna	Przekroczenie linii, intruzja, wejście w obszar, wyjście z obszaru
Funkcja Zasilania	12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 10.8 W, wtyk zasilający Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, max. 12.9 W
Materiał	Metal
Wymiary	Ø141 mm × 112 mm (Ø5.55" × 4.41")
Wymiary Opakowania	203 mm × 203 mm × 230 mm (8.0" × 8.0" × 9.1")
Waga	Okolo 840 g (1.9 lb.)
Waga z Opakowaniem	Okolo 1450 g (3.2 lb.)
Warunki Przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤ 95% (niekondensująca)
Warunki Pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność ≤ 95% (niekondensująca)
Funkcje Ogólne	Heartbeat, odbicie, resetowanie hasła przez email, licznik pikseli, anty-banding
Język	33 języki (w tym polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, itd.)

