

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2767g2h-liptrzs2u-sl-2.8-12mm-pl-p-137365.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                | <b>2 866,29 zł</b>                                                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy                    | <b>63545</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                      | <b>DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL</b>                                                                                                                                                  |
| Kod EAN                             | <b>6936422137984</b>                                                                                                                                                                           |
| Wbudowany mikrofon                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Seria                               | <b>Pro</b>                                                                                                                                                                                     |
| Strefy prywatności                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Pobór prądu                         | <b>18</b>                                                                                                                                                                                      |
| Onvif                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                   | <b>-30 °C do 60 °C</b>                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy                          | <b>18</b>                                                                                                                                                                                      |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Wspierane protokoły sieciowe        | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP</b> |
| Typ obudowy                         | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                                                               |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                   |
| Obiektyw                            | <b>Motozoom</b>                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                                                    |
| Materiał wykonania obudowy          | <b>Metalowa</b>                                                                                                                                                                                |
| Widoczność w nocy                   | <b>40</b>                                                                                                                                                                                      |
| Wejścia/wyjścia alarmowe            | <b>1/1</b>                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość                       | <b>3200x1800</b>                                                                                                                                                                               |
| Wbudowany głośnik                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Balans bieli                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Wejścia/wyjścia audio               | <b>1/1</b>                                                                                                                                                                                     |
| Detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |
| Typ oświetlacza                     | <b>Dual light (IR + LED)</b>                                                                                                                                                                   |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zoom optyczny (PTZ)               | ≤5x                                                               |
| Czułość przetwornika              | Kolor: 0,0028 luksa przy (F1,2, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem |
| Audio                             | Tak                                                               |
| Wbudowany obiektyw                | Tak                                                               |
| Kąt widzenia                      | 112.3° - 41.2°                                                    |
| Rozdzielczość kamery              | 6MPX                                                              |
| Wandaloodporność                  | Tak                                                               |
| Wielkość przetwornika             | 1/1.8                                                             |
| WDR                               | Tak                                                               |
| Typ kamery                        | Zewnętrzna/wewnętrzna                                             |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak                                                               |
| Ogniskowa obiektywu               | 2.8-12 mm (motozoom)                                              |

## Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12mm PL

#### Najważniejsze cechy

- Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa 6 MP ze zmienneoogniskową kamerą kopułkową ColorVu Motorized PTRZ
- Zmotoryzowane przesuwanie, pochylanie, obracanie i powiększanie ułatwiające instalację i monitorowanie
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- Tryb IR, światła białego i Smart Hybrid Light
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na uczeniu głębokim
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio

#### Specyfikacja techniczna

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Model                 | DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL 2.8-12 mm                                              |
| Producent             | Hikvision                                                                         |
| Przetwornik obrazu    | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                      |
| Maks. rozdzielczość   | 3200 × 1800                                                                       |
| Min. oświetlenie      | Kolor: 0,0028 lx (F1.2, AGC ON), 0 lx z IR                                        |
| Czas otwarcia migawki | 1/3 s – 1/100 000 s                                                               |
| Dzień/Noc             | Filtr IR                                                                          |
| Ustawienie kamery     | Zdalna regulacja (max 1000 cykli), obrót 0–350°, pochylenie 0–85°, rotacja 0–350° |
| Typ obiektywu         | Motozoom 2.8–12 mm                                                                |
| Pole widzenia         | Poziom 112.3°–41.2°, pion 58.1°–23.1°, przekątna 137.4°–47.3°                     |
| Mocowanie obiektywu   | Zintegrowane                                                                      |
| Typ przysłony         | Stała                                                                             |
| Przysłona             | F1.2                                                                              |

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębina ostrości       | 1 m – ∞                                                                                                                                     |
| DORI – szeroki         | D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, l: 7.4 m                                                                                                   |
| DORI – tele            | D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, l: 18.3 m                                                                                                 |
| Oświetlacz             | IR + światło białe                                                                                                                          |
| Zasięg oświetlacza     | Do 40 m                                                                                                                                     |
| Smart Supplement Light | Tak                                                                                                                                         |
| Długość fali IR        | 850 nm                                                                                                                                      |
| Strumień główny 50 Hz  | 25 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)                                                                                          |
| Strumień główny 60 Hz  | 30 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)                                                                                          |
| Podstrumień 50 Hz      | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)                                                                                                         |
| Podstrumień 60 Hz      | 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)                                                                                                         |
| Trzeci strumień 50 Hz  | 10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)                                                                                                            |
| Trzeci strumień 60 Hz  | 10 fps (1080p, 720p, 480p, 360p)                                                                                                            |
| Kompresja wideo        | H.265/H.264/H.264+/H.265+; podstrumień:<br>H.265/H.264/MJPEG                                                                                |
| Bitrate wideo          | 32 Kb/s – 16 Mb/s                                                                                                                           |
| H.264                  | Baseline/Main/High                                                                                                                          |
| H.265                  | Main                                                                                                                                        |
| Kontrola bitrate       | CBR/VBR                                                                                                                                     |
| SVC                    | Tak (H.264/H.265)                                                                                                                           |
| ROI                    | 1 obszar na główny i podrzędny strumień                                                                                                     |
| Kompresja audio        | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                    |
| Bitrate audio          | 64 Kb/s / 16 Kb/s / 32-192 Kb/s / 8-320 Kb/s / 16-64 Kb/s                                                                                   |
| Próbkowanie audio      | 8/16/32/48 kHz                                                                                                                              |
| Noise Filtering        | Tak                                                                                                                                         |
| Protokoły sieciowe     | TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UPnP, SMTP, 802.1X, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, SRTP, SFTP |
| Podgląd jednoczesny    | Do 6 kanałów                                                                                                                                |
| API                    | ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                               |
| Użytkownicy            | Max 32 (administrator/operator/użytkownik)                                                                                                  |
| Zabezpieczenia         | HTTPS, 802.1X, watermark, filtr IP, TLS 1.1/1.2/1.3, RTP/RTSP przez HTTPS, logi audytu, limit timeout, MAC auth                             |
| Pamięć sieciowa        | NAS (NFS/SMB), ANR                                                                                                                          |
| Klient                 | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                         |
| Przeglądarki           | IE11 (plugin), Chrome/Firefox/Edge/Safari 80+ (bez pluginu)                                                                                 |
| WDR                    | 130 dB                                                                                                                                      |
| SNR                    | ≥ 52 dB                                                                                                                                     |
| Poprawa obrazu         | BLC, HLC, 3D DNR                                                                                                                            |
| Tryb obrazu            | Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, saturacja, gain, balans bieli                                                                         |
| Maska prywatności      | 4 obszary                                                                                                                                   |
| Ethernet               | 1×RJ-45 10/100M                                                                                                                             |
| Slot microSD           | Do 512 GB                                                                                                                                   |
| Głośnik                | 2 W, 97 dB                                                                                                                                  |
| Mikrofon               | Podwójny mikrofon matrycowy                                                                                                                 |
| Audio I/O              | 1×IN, 1×OUT (terminal block)                                                                                                                |
| Alarm I/O              | 1 wejście, 1 wyjście                                                                                                                        |
| Reset                  | Tak                                                                                                                                         |
| Zdarzenia              | Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek                                                                                                    |
| Smart Event            | Nagła zmiana sceny                                                                                                                          |
| Deep Learning          | Twarze, perymetria (linia, intruz, wejście, wyjście)                                                                                        |
| Zasilanie              | 12 VDC (1.35 A, max 16 W) lub PoE (802.3at, max 18 W)                                                                                       |
| Materiał               | Metal                                                                                                                                       |
| Wymiary                | Ø155 × 140.4 mm                                                                                                                             |
| Waga                   | 820 g                                                                                                                                       |
| Z opakowaniem          | 1200 g                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy      | -30°C do 60°C                                                                                                                               |
| Wilgotność pracy       | ≤95%                                                                                                                                        |
| Funkcje ogólne         | Heartbeat, odbicie lustrzane, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding, flash log                                                        |
| Język                  | Polski                                                                                                                                      |
| Migające światło       | Białe                                                                                                                                       |
| IK                     | IK10                                                                                                                                        |
| IP                     | IP66                                                                                                                                        |
| EMC                    | EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4                                                                                            |
| Bezpieczeństwo         | IEC 62368-1, EN 62368-1                                                                                                                     |
| Środowisko             | CE-RoHS, WEEE, REACH                                                                                                                        |

