

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2767g2h-liptrzs2u/sl\(2812\)blk-p-137600.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2767g2h-liptrzs2u/sl(2812)blk-p-137600.html)



Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55979
Kod producenta	DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK
Kod EAN	6942160490007
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK

Model: DS-2CD2767G2H-LIPTRZS2U/SL(2812)BLK

Specyfikacja techniczna kamery 6 MP ColorVu Motorized PTRZ Varifocal Dome Network Camera

Parametr	Specyfikacja
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800 (6 MP)
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0028 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z doświetleniem
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Kąt regulacji	Obrót: 0°-350°, Nachylenie: 0°-85°, Rotacja: 0°-350°
Obiektyw	Varifocal, zmotoryzowany, 2.8-12 mm
Pole widzenia	H: 112.3°-41.2°, V: 58.1°-23.1°, D: 137.4°-47.3°
Typ przysłony	Stała

Maks. przysłona	F1.2
Zasięg doświetlenia	Do 40 m (IR i światło białe)
Typ doświetlenia	IR, światło białe, hybrydowe inteligentne oświetlenie
DORI (Wide)	D: 74.3 m, O: 29.5 m, R: 14.9 m, l: 7.4 m
DORI (Tele)	D: 183.3 m, O: 72.8 m, R: 36.7 m, l: 18.3 m
Rozdzielczości strumieni	Główny: 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720
Kodowanie wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+ (strumień główny), MJPEG (strumień dodatkowy)
Bitrate wideo	32 Kbps – 16 Mbps
WDR	130 dB
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Filtr szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4/IPv6 itd.
Zgodność ONVIF	Profile S, G, T
Użytkownicy	Maks. 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik)
Wejście audio	1 wejście (line in)
Wyjście audio	1 wyjście (line out)
Wejście alarmowe	1 wejście
Wyjście alarmowe	1 wyjście (max. 24VDC/24VAC, 1A)
Pamięć wewnętrzna	Obsługa kart microSD do 512 GB
Odporność na warunki	IP66 (wodoodporność), IK10 (odporność na uderzenia)
Zasilanie	12V DC ± 25% (max. 16W) lub PoE IEEE 802.3at (max. 18W)
Temperatura pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	Ø 155 mm × 140.4 mm
Waga	820 g (z opakowaniem: 1200 g)