

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-izs28-12mm-p-128345.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	3 133,38 zł
Numer katalogowy	31147
Kod producenta	DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095262
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	311326204
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Model: DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, **8 MP**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: 3840 × 2160
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **108°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Obsługa kart microSD: max. 256GB
- Wbudowane wejście **audio** oraz **alarm**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2783G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz posiada wbudowane złącza audio i alarm przez co kontrolowany obszar można nadzorować jeszcze bardziej skutecznie.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. **8MP@25 kl/s** (3840 × 2160),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR ON
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Funkcjej AI: Detekcja ruchu, klasyfikacja pojazd/człowiek, detekcja twarzy, alarm sabotażu wideo, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø153.3 mm × 111.6 mm
- Waga: 885 g,