

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2786g2-izs28-12mmc-p-128080.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	3 396,75 zł
Numer katalogowy	30008
Kod producenta	DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6941264088547
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Balans bieli	Nie
Zamiennik	311324822
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wyjście wideo	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Nie

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Model: DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, **8MP**
- Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 - 12 mm (motozoom)**
- Kąt widzenia **108°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67, IK10**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2786G2-IZS korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość : Max. 8MP@25 kl/s (3840 × 2160),
- Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm- 12 mm (motozoom),
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 10,5W, PoE 12,5W
- Stopień ochrony: IP67, IK10
- Wymiary: Ø 153.5 mm × 133.2 mm
- Waga: 1080 g,